

Holzkeilrahmen von Brieke

(Wichtige Hinweise zur digitalen Produktion)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Keilrahmen sind mehrfach verleimte und weitgehend verzugsfreie Holzleisten, deren Spannung durch in die Eckverbindungen gesetzte Keile erhöht wird.

Um einen leichten Abstand zwischen Rahmen und Leinen zu schaffen, sind die Außenkanten der Rahmenleisten halbkreisförmig profiliert.

DATENVORBEREITUNG

Bitte berücksichtigen Sie bei der Datei-Erstellung, ob ihr Motiv an der Keilrahmenkante enden oder aber um die Kante nach hinten weiter laufen soll. In diesem Fall ist darauf zu achten, dass Sie das Dokument jeweils in der Rahmenstärke ihrer Wahl zzgl. 5 mm Beschnittzugabe größer anlegen.

CLASSIC

Tiefe 1,8 cm

Leisten

von 18 bis 300 cm Länge

bis 120cm: 1 cm-Schritte
ab 120cm: 5 cm-Schritte
ab 200cm: 10 cm-Schritte

Zwischenstücke

bis 200cm: 5cm-Schritte
ab 200cm: 10cm-Schritte

MUSEO

Tiefe 4,5 cm

Leisten

von 30 bis 300 cm Länge

in 10 cm-Schritten

Zwischenstücke

von 30 bis 300 cm
in 10 cm-Schritten

MUSEO

Tiefe 6,5 cm

Leisten

von 30 bis 240 cm Länge

in 10 cm-Schritten

Zwischenstücke

nur von 100 bis 240 cm
in 10cm-Schritten

Bei einer Seitenlänge ab 100 cm empfehlen wir ein rückseitiges Stützkreuz, welches deutlich zur Stabilisierung beiträgt.

KONTAKT

Telefon 069 97066-0
Telefax 069 97066-123
eMail info@brieke.de